FABRICATION FRANÇAISE

Manutan Collectivités

Autres coloris sur demande

Ⓐ à partir de **3435 €HT** l'abri

Version auvent

Version toiture plate

Version abri bus

Ⓐ Abri Bellecombe

S'intègre dans tous les paysages urbains et ruraux.

100 % vitré pour une meilleure visibilité. Poteau tube acier abri : 60 x 60 mm. Auvent : 70 x 70 mm, potences soudées tube acier Ø 60 mm. Traverses profilé aluminium finition peinture polyester thermodurcissable, insensible aux UV. Visserie anticorrosion. Toiture Méthacrylate opale anti-UV. Parois en verre trempé "sécurit" clair 8 mm. Pour le forfait pose et installation, prévoir une dalle béton ou un enrobé propre et plan. Lors de la livraison, prévoir un chariot élévateur pour un déchargement latéral. Nous contacter pour le chiffrage de la prestation.

Reportez la référence coloris sur votre bon de commande

- **RAL 7016** Anthracite
- **RAL 6005** Vert
- **RAL 9010** Blanc
- **RAL 3005** Bordeaux
- **RAL 9006** Gris alu

			HT€	TTC€
L/l/H (m)	**Abri bus toiture plate**			
3,08 x 1,60 x 2,16	Simple	LC03153J	**3435**	4122
L/l/H (m)	**Auvent**			
3,10 x 1,16 x 2,16	Simple	LC03151P	**3435**	4122
L/l/H (m)	**Abri bus**			
3,08 x 1,60 x 2,16	Simple	LC03149M	**3959**	4750,80
Forfait pose et installation	2 à 3 m	JJ04104B	**725**	870

Nous consulter — Garantie 10 ans

> Poubelle p. 824 à 837

Ⓑ **3095 €HT** l'abri

Version abri bus

Ⓒ à partir de **5015 €HT** l'abri

Version auvent

Ⓑ Abri bus Gironde

Entretien limité avec l'ossature en aluminium.

Structure en aluminium peint noir RAL 9005. Panneaux en pin ép. 19 mm traité autoclave classe IV. Toit en feuille d'aluminium ép. 3 mm. Poteaux en profilé d'aluminium section 7 x 7 cm. L/l/H : 2,55 x 1,94 x 2,20 m. Banquette (non photographiée) : structure aluminium. Assise 3 lames bois. L/l/H : 2 x 0,38 x 0,42 m. Installation par fixation sur plots béton ou sur platines (visserie non fournie).

		HT€	TTC€
Abri	JJ04051N	**3095**	3714

		HT€	TTC€
Banquette	JJ04055T	**635**	762

Nous consulter — Garantie 2 ans

Ⓒ Abri New Grand Lieu

Style urbain.

Structure en tube acier galvanisé. Poteaux et traverses abri : 60 x 60 x 3 mm, auvent : 80 x 60 x 5 mm. Finition peinture polyester thermodurcissable, insensible aux UV. Pieds réglables sur platine. Visserie d'assemblage en acier inoxydable A2. Toiture polycarbonate alvéolaire 10 mm traité anti-UV. Parois en verre trempé "sécurit" clair 8 mm. Pour le forfait pose et installation, prévoir une dalle béton ou un enrobé propre et plan. Lors de la livraison, prévoir un chariot élévateur pour un déchargement latéral. Nous contacter pour le chiffrage de la prestation. Coloris au choix à préciser (voir palette lettrine A).

			HT€	TTC€
L/l/H (m)	**Auvent**			
3 x 1,60 x 2,50	Simple	LC03159H	**5015**	6018
4 x 1,60 x 2,50	Simple	LC03161K	**5909**	7090,80
L/l/H (m)	**Abri bus**			
3 x 1,60 x 2,50	Simple	LC03155A	**5069**	6082,80
4 x 1,60 x 2,50	Simple	LC03157N	**6115**	7338
Forfait pose et installation	2 à 3 m	JJ04104B	**725**	870
Forfait pose et installation	4 à 6 m	LC03201P	**1085**	1302

Nous consulter — Garantie 10 ans